

Edullinen jäähdytys split!

Hinta / SEER-suhde on luultavasti alhaisin, mitä markkinoilla löytyy. Tämän vuoksi Innova Breeze on itsestään selvä valinta pysyvästi asennettuihin ilmastointilaitteisiin pienemmissä tiloissa.


Laite on lukittu vain jäähdytykselle, jotta kahden vuoden materiaalitakuuta voitaisiin soveltaa normaaleissa toimitusoloissa.



ILMASTOINTILAITE INNOVA BREEZE				
SISÄYKSIKKÖ			IMZF09NI-1	IMZF12NI-1
ULKOYKSIKKÖ			IMZF09NO-1	IMZF12NO-1
JÄÄHDYTYKSIKKÖ	Nimellisiäjäähdytysteho (P-Design)	kW	2,6	3,3
	Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	107	137
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A+++ / 8,5	A+++ / 8,5
	Jäähdytysteho (Nimellis)	kW	2,6	3,5
	Jäähdytysteho (Min - Max)	kW	1,0 - 3,2	1,3 - 4,3
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
	Paino	kg	8,7	8,7
	Ilmamäärä (Matala-Korkea)	m ³ /h	300 - 510	310 - 520
	Äänitaso (TT) (Matala-Korkea)	dB(A)	22 - 37	22 - 38
	Äänitaso (PT) (Max.)	dB(A)	56	60
ULKOYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Paino	kg	26,2	26,3
	Äänitaso - Jäähdytys (TT)	dB(A)	55,5	55
	Äänitaso - Jäähdytys (PT)	dB(A)	60	64
	Virrankulutus (Max)	A	4,78	7,17
	Sulakekoko	A	10	10
Alin taattu käyttölämpötila. (Jäähdytys)	C	-15°C ~50°C	-15°C ~50°C	
Putkikoko (neste/kaasu)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	
Liitäntäkaapeli sisä - ulko		5 x 1,5	5 x 1,5	
Max. putkipituus	m	25	25	
Max. korkeusero	m	10	10	
Esitötös putkimatka	m	5	5	
Lisätötös gram/metri	g	12	12	
Syöttö	V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 EKVVALENTER				
Kylmäaine		R32	R32	
GWP / CO2 EKVVALENT		675	675	
Fyllnadsmängd - Vikt	kg	0,62	0,62	
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,418	0,418	
Max påfyllnadsmängd - Vikt	kg	0,24	0,24	
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,162	0,162	
SATSARTIKELNUMMER			7124180	7124182



Inomhusdel



Utomhusdel